



OBJECTIFS

L'étaï SL 40 permet de réaliser un étalement destiné aux **fortes charges** jusqu'à 40 tonnes maximum.

AVANTAGES

- **Modularité et efficacité** : adaptation à tous les cas de figure et tous les besoins grâce au support vertical, horizontal ou incliné; en utilisation verticale, l'association de plusieurs étais permet d'en démultiplier la capacité de charge.
- Particulièrement recommandé pour l'étalement ouvrages TP, rétention de façades (rénovation/démolition), butonnage (fouilles), etc.
- Entretoisement et contreventement avec des tubes d'échafaudages selon les applications,
- Peut atteindre une **hauteur de 40m** en utilisation verticale.
- **Puissance** : capacité de charge importante,
- Logistique optimisée, l'étaï SL40 est **repliable** pour faciliter le transport et le stockage,
- Adapté à la fois pour le bâtiment et les Travaux Publics,
- Peu de pièce : facile à gérer et à mettre en oeuvre.



CARACTÉRISTIQUES

- Etaï constitué de composants tels que tête pyramidale, tête réglable, entretoise triangulaire associés à des éléments intermédiaires de différentes tailles (2,25 m / 1,25 m / 0,50 m); étaï en acier.
- Pour faciliter transport et stockage, les éléments intermédiaires 1,25 m et 2,25m sont pliables.

