

STARTPLY • LE CONTRE PLAQUÉ STANDARD POUR TOUS VOS COFFRAGES

RÉF : 912-1015C

Le contre-plaqué **STARPLY** d'Altrad Coffrage & Etalement est un contre-plaqué standard pour tous vos coffrages horizontaux. Le **produit le plus abordable pour le coffrage : idéal pour les coupes et les coffrages perdus.**

EPAISSEUR STANDARD :

15mm

LARGEUR STANDARD X LONGUEUR :

1220 x 2440mm



BOIS ENTIÈREMENT SÉCHÉ AU FOUR

FILM PHÉNOLIQUE SUR DEUX FACES



Nombre de rotation indicative* :	2-3 fois
Pressage à froid :	1 fois
Pressage à chaud :	2 fois
Ponçage :	4 fois
Tolérance d'épaisseur :	+/-0.5mm
Tolérance de largeur x longueur :	+/-1mm
Emission de formaldéhyde :	E1/E2
Densité :	615kg/cbm
Nombre de plis :	9

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Stockage :** Les panneaux doivent être stockés à l'horizontal, sur un sol plat, à l'abri de la pluie et protégés du soleil.
- Protection :** La protection des chants des panneaux lors de leur mise en place peut être assurée par un joint silicone ou un ruban adhésif de protection.
- Huilage :** Il est préconisé de huiler les panneaux avant chaque utilisation.
- Vibreur :** Attention aux coups de vibreurs pouvant endommager les panneaux.
- Nettoyage :** Après chaque utilisation, il est très important de bien nettoyer les panneaux à la brosse et l'eau.
- Le nombre de réemplois et les économies réalisées sont directement liés à l'attention apportée lors du stockage, de la manipulation et du nettoyage des panneaux.
- Non adapté à un usage structurel.